

[illegible][illegible]

- JEDEC UFS 4.0 準拠、HS-Gear 5 x 2レーン、MPHYバージョン5.0およびUniPro規格バージョン2.0に対応
- 2チャネルNANDフラッシュコントローラ、1.8V1.2V I/O動作およびToggle DDR 5.1 / ONFI 5.1 NANDに対応
- 低消費電力の復号モードをサポートし、ソフト情報による復号で高い訂正能力を実現するLDPC ECCエンジン
- シーケンシャルリード/ライト性能: 4300MB/s / 4000MB/s
- 2024年中国に量産へ移行予定

- JEDEC UFS 3.1準拠、HS-Gear 4 x 2レーン、MPHYバージョン4.1およびUniPro規格バージョン1.1に対応
- 1チャネルNANDフラッシュコントローラ、1.8V/1.2V I/O動作および Toggle DDR 5.1 IONFI 5.1 NANDに対応
- 低消費電力の復号モードをサポートし、ソフトウェアによる復号で高い訂正能力を実現するLDPC ECCエンジン
- シーケンシャルリード/ライト性能: 2150MB/s / 1900MB/s
- 現在量産移行中

また、当社は「HANA」のプラットフォームとして展開する「ローバー」シリーズでは、サーバー、PC、その他のクライアントデバイスに「HANA」をインストールして利用することが可能ですが、世界の全ての企業にも多くのSSDネットワークを提供しています。また、スマートフォン、IoTデバイス、Webデバイスへのアプリケーションで使われるARMにも対応したSSDネットワークの主要な開発者であり、私たちは、カスタマイズされた高性能のハードウェアとデータセンター向けソリューション、産業用および車載用に特化したSSDのソリューションも提供しています。今後の展開としては、大部分のHANAのファンクション、ストレージ/デバイス間のコミュニケーション、代表的なOEMやパートナーを通じて、シンジケートの開発戦略については、今後更に二つあります。